

## VehiclePro Klear!Shine RM 895

Die Fahrzeugpflege für ein perfektes Oberflächen-Finish und höchste Ansprüche erzeugt einen beeindruckenden Glanzeffekt sowie einen dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen. VDA-konform.

**pH-Wert 4.5**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungs- und Glanzwachs für Fahrzeugwaschanlagen mit der Programmoption "Wachskonservierung"
- Erzeugt eine hochglänzende Konservierung
- Schützt wirkungsvoll für bis zu 8 Wäschen
- Hervorragendes Trocknungsergebnis
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Hinterlässt auf Fahrzeugscheiben keine Rückstände
- VDA-konform

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen

### Anwendungsgebiete

<b>Fahrzeugwaschanlage</b>	Autos
<b>KFZ-Betrieb</b>	Autos

### Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.296-075.0
20 l	1 Stück	6.296-076.0

## Anwendung

### Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

## Verarbeitungshinweise

- Frostfrei lagern.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	10 - 20 ml/Fahrzeug	100 PKW