

Nettoyant CarpetPro RM 760 poudre Classic

Nettoyant en profondeur pour l'injection-extraction sous forme de poudre. Élimine même les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que des souillures minérales tenaces sur les revêtements de sol textiles en laissant un parfum de fraîcheur agréable.

pH 8.2
sous forme concentrée



Propriétés

- Détergent en profondeur efficace pour le nettoyage des revêtements textiles et des capitonnages par injection-extraction
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Respectueux des matériaux
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Améliore l'hygiène des sols
- Sans agents blanchissants
- Parfum de fraîcheur agréable

Application

- Appareils d'injection-extraction
- Autolaveuses pour moquettes

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
0.8 kg	4 Pièce(s)	6.290-175.0
0.8 kg	4 Pièce(s)	6.290-252.0
10 kg	1 Pièce(s)	6.290-915.0
10 kg	1 Pièce(s)	6.291-388.0
10 kg	1 Pièce(s)	6.294-844.0

Utilisation

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempe, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempe, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.



Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stocker à l'abri de l'humidité.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1 kg	Nettoyage en profondeur	1 %	Fort	80 m ²
1 kg	Nettoyage en profondeur	1 %	moyen	120 m ²