

Polish Plus VehiclePro RM 831

Produit d'entretien de véhicules pour une conservation à la cire durable qui protège le véhicule contre les salissures provenant de la route, les insectes, la pluie acide ou autres influences extérieures. Conforme aux normes VDA.

pH 4

sous forme concentrée



Propriétés

- Cire de conservation et d'éclat à long terme pour les installations de lavage de véhicule avec l'option de programme « conservation à la cire »
- Protège efficacement la peinture contre les salissures provenant de la route, la pluie acide, les insectes, le sel de déneigement en hiver ou autres influences extérieures
- Offre jusqu'à six mois de conservation
- Produit une finition brillante parfaite et éclatante
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Ne laisse pas de résidus sur les vitres du véhicule
- Ne colle pas les brosses et les buses
- Conforme à la norme VDA
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux

Application

- Lavage de voiture

Usage et secteur d'application

Automobile et transport

Voitures

Entreprises de transport, Exploitants d'autobus

Nettoyage de véhicule commercial

Installation de lavage de véhicules

Voitures

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-110.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-427.0

Utilisation

Lavage de voiture

- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Démarrez le programme de polissage.



Indications particulières

- Stockez à l'abri du gel
- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501a Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Installation de lavage de véhicules	40 – 80 ml/véhicule	25 Automobile