

## Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58

Élimine les dépôts de graisse, d'huile et de protéines les plus tenaces ainsi que les résidus alimentaires sur le carrelage, les carreaux et dans les conteneurs. Durées de contact prolongées grâce à la couche de mousse.

**pH 13.1**

sous forme concentrée



### Propriétés

- Détergent doux pour le nettoyage haute pression à la mousse.
- Dissout l'huile, la graisse et les résidus d'aliments
- Respectueux des matériaux
- Produit une couche de mousse persistante
- Se rince facilement.
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA

### Application

- Nettoyeurs haute pression
- Nettoyeur haute pression avec buse mousse
- Pulvérisateurs
- manuel

### Usage et secteur d'application

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Agriculture</b>                                     | Laiteries, Nettoyage régulier |
| <b>Industrie agro-alimentaire</b>                      | Nettoyage des surfaces        |
| <b>Hôtels, restaurants, cantines</b>                   | Nettoyage des surfaces        |
| <b>Commerces</b>                                       | Murs, tuiles                  |
| <b>Entreprises de transport, Exploitants d'autobus</b> | Containers alimentaires       |

### Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références  |
|------------------|-------------------|-------------|
| 20 l             | 1 Pièce(s)        | 6.295-100.0 |

## Utilisation

### Nettoyeurs haute pression

- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température d'utilisation : 1-60°C
- Nettoyer l'objet
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

### Nettoyeur haute pression avec buse mousse

- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température d'utilisation : 1-60°C
- Nettoyer l'objet
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

### Pulvérisateur

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

### manuel

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyer l'objet
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.



## Indications particulières

- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.
- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- En intérieur, appliquer le produit en basse pression et assurer une ventilation suffisante.
- Stockez à l'abri du gel

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage                      | Dosage   | Type de salissures | Rendement          |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 1000 ml         | Pulvérisateurs                            | 4 - 6 %  | moyen              | 185 m <sup>2</sup> |
| 1000 ml         | Nettoyeurs haute pression                 | 1 - 2 %  | Fort               | 67 m <sup>2</sup>  |
| 1000 ml         | Nettoyeur haute pression avec buse mousse | 4 - 10 % | Fort               | 22 m <sup>2</sup>  |
| 1000 ml         | manuel                                    | 10 %     | moyen              | 25 m <sup>2</sup>  |