

Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753

Le spécialiste du grès cérame fin. Ce détergent sans tensioactifs élimine parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales tout en préservant les propriétés antidérapantes des carrelages en grès cérame fin.

pH 10.5

sous forme concentrée



Propriétés

- Puissant nettoyant en profondeur pour le grès cérame fin très sale
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Fort pouvoir mouillant
- Formule peu moussante
- Haut rendement
- Parfum de fraîcheur agréable
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans tensio-actif et sans enzyme

Application

- Autolaveuses
- manuel

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Nettoyage des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-587.0
10 l	1 Pièce(s)	6.295-082.0

Utilisation

Autolaveuses – nettoyage en profondeur

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez le liquide sale de la surface à l'aide de brosses.
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Autolaveuses – nettoyage courant

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyer et aspirer la surface à l'aide d'une autolaveuse aspirante selon la méthode tout-en-un.

manuel

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Autolaveuses – nettoyage courant	0.25 – 5 %	Léger à moyen	820 m ²
1000 ml	Manuel – nettoyage courant	0.25 – 5 %	léger	2000 m ²
1000 ml	Autolaveuses – nettoyage en profondeur	5 – 20 %	Fort	370 m ²
1000 ml	Manuel - Nettoyage en profondeur	5 – 20 %	Fort	1200 m ²