KÄRCHER

Détergent pour pièces PartsPro Extra RM 63, en poudre

Elimine les souillures même les plus tenaces, telles que huile, graisse, graisse d'emboutissage, suie, etc... Pour le nettoyage de pièces insensibles aux produits alcalins comme moteurs, engrenages, petites pièces, pièces moulées en fonte.

pH 13.2

sous forme concentrée















Propriété:

- Nettoyeur de pièces et dégraissant haute efficacité
- Dissout l'huile, la graisse et les taches de rouille
- En poudre
- Formule peu moussante
- Agit rapidement
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans nitrite
- Sans solvants

Application

■ Laveuse de pièces

Usage et secteur d'application

 Automobile et transport
 Nettoyage de pièces

 Industrie
 Nettoyage de pièces

Caractéristiques techniques

ConditionnementsUnité d'emballageRéférences20 kg1 Pièce(s)6.295-255.0



Utilisation

Laveuse de pièces

- Mélanger le détergent et l'eau
- Versez le produit dans la laveuse de pièces en respectant le dosage approprié.
- Définissez la température et le temps de nettoyage sur la machine.
- Température de traitement : 40 à 90 °C.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire

Indications particulières

- Rincez abondamment avec de l'eau chaude avant le traitement d'une autre surface (peinture, galvanisation, etc.).
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Stocker à l'abri de l'humidité

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau fou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage | Dosage | Type de salissures | Rendement |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-----------|
| 1 kg | Laveuse de pièces | 5 % | Fort | 20 |