

## Agent d'entretien PressurePro RM 110

Pour la protection contre les dépôts de calcaire dans le système de serpentin (jusqu'à 150 °C) des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Idéal en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure.

**pH 9**

sous forme concentrée



### Propriétés

- Protection et entretien complets pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude
- Protection anticalcaire des pièces conductrices d'eau chaude
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans phosphates
- Sans NTA

### Usage et secteur d'application

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agriculture</b>                                     | Transport                                           |
| <b>Automobile et transport</b>                         | Lavage de véhicules                                 |
| <b>Bâtiment</b>                                        | Transport                                           |
| <b>Industrie métallurgique</b>                         | Dégraissage et phosphatation                        |
| <b>Industrie</b>                                       | Dégraissage des surfaces                            |
| <b>Municipalités</b>                                   | Lavage de véhicules                                 |
| <b>Entreprises de transport, Exploitants d'autobus</b> | Lavage de véhicules                                 |
| <b>Machine protector</b>                               | Entretien des machines, protection contre le tartre |

### Application

- Nettoyeurs haute pression à eau chaude

### Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références  |
|------------------|-------------------|-------------|
|                  |                   | 6.295-932.0 |
| 1 l              | 6 Pièce(s)        | 6.295-312.0 |
| 1 l              | 6 Pièce(s)        | 6.295-621.0 |
| 1 l              | 6 Pièce(s)        | 6.295-622.0 |
| 10 l             | 1 Pièce(s)        | 6.295-303.0 |
| 20 l             | 1 Pièce(s)        | 6.295-488.0 |
| 200 l            | 1 Pièce(s)        | 6.295-305.0 |

## Utilisation

### Nettoyeurs haute pression à eau chaude

- Le dosage est réglé au départ de l'usine pour une eau de dureté moyenne (référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil). En présence d'autres duretés de l'eau et pour adapter le réglage du matériel aux conditions locales, adressez vous à votre revendeur pour demander une intervention d'un technicien SAV.
- Verser le produit dans le réservoir de protection anticalcaire

## Indications particulières

- Stockez à l'abri du gel

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage                   | Dosage                  | Rendement |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1000 ml         | Nettoyeurs haute pression à eau chaude | 6 ml/°dH m <sup>3</sup> | 8300 l    |