

Nettoyant CarpetPro RM 767 OA à séchage rapide

Nettoyant en profondeur liquide à séchage rapide pour le nettoyage des revêtements de sol textiles, des meubles capitonnés ou des sièges de voiture. Les odeurs indésirables sont éliminées et l'hygiène est améliorée.

pH 6.4

sous forme concentrée



Propriétés

- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Temps de séchage jusqu'à deux fois plus court
- Respectueux des matériaux
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols grâce à l'élimination des odeurs
- Parfum de fraîcheur agréable

Application

- Appareils d'injection-extraction
- Autolaveuses pour moquettes

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-198.0

Utilisation

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Assurer une ventilation suffisante.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité



Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur	1.2 %	moyen	80 m ²
1000 ml	Nettoyage en profondeur	1.2 %	léger	100 m ²