

PGG 3/1

Moteur à essence, puissance de 2,8 kW, roues anti-crevaison et réservoir de 15 litres : le groupe électrogène PGG 3/1 offre jusqu'à 12 heures d'autonomie indépendamment des sources de courant externes sur de nombreux lieux d'intervention.



V
Stage V



Référence

1.042-207.0

- Guidon rabattable et pneus anti-crevaison avec cadre Cage robuste
- Fonction de démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278547923
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	230
Niveau de pression acoustique	dB (A)	74
Puissance nominale	kW	2,8
Puissance	kW	3
Type d'entraînement		Essence
Cylindrée	cm ³	208
Puissance du moteur	kW / PS	4 / 5,4
Consommation de carburant	l/h	2,3
Capacité du réservoir	l	15
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie	h	12
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie	h	6,5
Poids emballage inclus	kg	56,1
Poids sans accessoires	kg	51,7
Dimensions (L × l × h)	mm	645 × 622 × 549

Fourniture

Indicateur d'état de fonctionnement
Sortie en courant continu (12 V)
Classe de protection IP 23
Protection contre le manque d'huile et les surcharges
Jauge de carburant
Prise monophasée de type F (Schuko)
Régulateur de tension automatique (AVR)



Excellente facilité d'utilisation

- Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues antirevaison.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.



Fiabilité et sécurité élevées

- Avec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale.
- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour l'utilisation d'appareils électriques sensibles.



Utilisation des nettoyeurs haute pression de Kärcher

- Permet l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones sans alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression monophasés.