

PGG 8/3

Alternateur synchrone performant PGG 8/3 avec une puissance constante de 7 kW, moteur à essence 4 temps et réservoir de 25 litres. Pour une alimentation autonome en courant alternatif et triphasé.



Référence 1.042-209.0

- Guidon rabattable et pneus anti-crevaison avec cadre Cage robuste
- Fonction de démarrage électrique pratique avec interrupteur à clé, modèle triphasé (400 V)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278547947
Nombre de phases	Ph	3
Tension	V	400
Niveau de pression acoustique	dB (A)	76
Puissance nominale	kW	2
Puissance nominale (courant triphasé)	kW	7
Puissance	kW	2,5
Puissance (courant triphasé)	kW	max. 7,5
Type d'entraînement		Essence
Cylindrée	cm³	440
Puissance du moteur	kW / PS	9 / 12,2
Consommation de carburant	l/h	4,5
Capacité du réservoir	l	25
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie	h	7
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie	h	5,5
Poids emballage inclus	kg	99,6
Poids sans accessoires	kg	89,7
Dimensions (L × l × h)	mm	743 × 713 × 670

Fourniture

Indicateur d'état de fonctionnement
Sortie en courant continu (12 V)
Classe de protection IP 23
Protection contre le manque d'huile et les surcharges
Jauge de carburant
Prise monophasée de type F (Schuko)
Prise triphasée CEE (16 A)
Régulateur de tension automatique (AVR)



Excellente facilité d'utilisation

- Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues antirevaison.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.



Fiabilité et sécurité élevées

- Avec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale.
- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour l'utilisation d'appareils électriques sensibles.



Utilisation des nettoyeurs haute pression de Kärcher

- Permet l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones sans alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression triphasés.