

KM 100/100 R BP PACK

La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp Pack est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l'industrie.



Référence 1.280-112.0

- Balayeuse électrique, batteries humides 240 Ah, chargeur, vidange complète
- Largeur de travail de 1000 mm, rendement surfacique de 6000 m²/h, volume du réservoir de 2 x 50 l
- Autonomie de la batterie 2,5 h, filtre rond, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784468603
Traction		Moteur à courant continu
Entrainement - puissance	V / kW	24 / 2,1
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m²/h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	7800
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1300
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m²	6
Poids (avec accessoire)	kg	540
Poids, en état de marche	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	2006 x 1005 x 1343

Fourniture	
Filtre circulaire en polyester	
Batterie et chargeur intégrés	
Roues, pneus à air	
Équipement	
Décolmatage manuel du filtre	
Décolmatage automatique du filtre	
Balai principal oscillant	
Réglage du courant d'aspiration	
Flap pour gros déchets	
Balayage par projection	
Traction marche avant	
Traction marche arrière	
Aspiration	
Utilisation en extérieur	
Utilisation en intérieur	
Indicateur de batterie	
Compteur d'heures de service	
Fonction de balayage, désactivable	

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Traction battery WET 24V/240Ah	1	6.654-575.0	Avec système de remplissage central.	■
CHARGEURS				
Chargeur 24 V	2	6.654-143.0	Pour batterie 6.654-112.0.	■
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes - d'usine	3	2.641-129.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires.	□
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	4	6.435-698.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	□
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	5	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard 700 mm	6	6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
Balai principal souple				
Rouleau de balayage principal souple / naturel	7	6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	8	6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Rouleau-balai principal antistatique				
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	9	6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	10	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	11	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	12	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	14	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/100 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	16	2.853-195.7		☐
Éclairage				
Éclairage de travail	17	2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	☐
Gyrophare				
Gyrophare	18	2.643-886.0	Augmente la sécurité au travail	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	19	2.851-050.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection avec gyrophare				
Toit de protection du conducteur avec gyrophare - d'usine	20	2.640-496.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

☐ Accessoires optionnels.