

## HD 25/15-4 CAGE PLUS

Le nettoyeur haute pression eau froide triphasé HD 25/15-4 Cage Plus est équipé en série d'une rotabuse. Ce nettoyeur est idéal pour les utilisations les plus exigeantes en agriculture.



Référence **1.353-907.0**

- Acier inoxydable
- Démarrage en douceur, protection contre les fuites d'eau, protection contre la marche à vide, protection contre les courts-circuits
- Roues anti-crevaisson pour un maximum de mobilité

### Caractéristiques techniques

|                           |             |                   |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Code EAN                  |             | 4054278157917     |
| Type de courant           | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Débit                     | l/h         | 500 - 2500        |
| Température d'admission   | °C          | 60                |
| Pression de service       | bar / MPa   | 30 - 150 / 3 - 15 |
| Pression max.             | bar / MPa   | 190 / 19          |
| Puissance de raccordement | kW          | 13                |
| Câble d'alimentation      | m           | 5                 |
| Couleur                   |             | anthracite        |
| Poids (avec accessoire)   | kg          | 120               |
| Poids emballage inclus    | kg          | 129               |
| Dimensions (L × l × h)    | mm          | 957 × 686 × 1080  |

### Équipement

|                                                  |    |                     |
|--------------------------------------------------|----|---------------------|
| Poignée-pistolet                                 |    | EASY!Force Advanced |
| Longueur flexible haute pression                 | m  | 15                  |
| Type de flexible haute pression                  |    | Qualité premium     |
| Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable       | mm | 1050                |
| Powerbuse                                        |    | ■                   |
| Rotabuse                                         |    | ■                   |
| Fonction de dosage de détergent                  |    | Aspiration          |
| Coupure de la pression                           |    | ■                   |
| Réglage continu de la pression et du débit d'eau |    | ■                   |
| Lance à haute pression                           |    | ■                   |
| Servo Control                                    |    | ■                   |

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Châssis Cage

- Robuste châssis tubulaire
- Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires.
- Protection de l'appareil contre les chocs



## Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement

- Démarrage en douceur.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
- Protection contre les courts-circuits



## Pour les travaux les plus exigeants

- Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues antirevaison.
- Le grand filtre à eau protège la pompe des dommages.

## ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0



|                                                          |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| EASY!Force Advanced                                      | 1  | 4.118-005.0 | Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.                                                                                                                                                                                | ■ |
| Kit de conversion EASY!Force 1 - à partir du flexible HP | 2  | 4.111-050.0 | Pour la conversion des nettoyeurs haute pression Kärcher à l'aide du flexible haute pression préexistant : le kit de conversion EASY!Force 1 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage et tous les adaptateurs jusqu'à la buse.           | □ |
| Kit de conversion EASY!Force 2 - à partir de l'appareil  | 3  | 4.111-051.0 | Développé pour l'équipement ultérieur des nettoyeurs haute pression préexistants de Kärcher : le kit de conversion EASY!Force 2 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage, flexible haute pression et adaptateurs requis.                 | □ |
| Kit de conversion EASY!Force 3 - poignée-pistolet        | 4  | 4.111-052.0 | Compatible avec le flexible haute pression et la lance d'arrosage préexistants : le kit de conversion EASY!Force 3, avec poignée-pistolet EASY!Force et tous les adaptateurs requis pour la mise à niveau de votre nettoyeur haute pression.       | □ |
| <b>Régulateur à servocommande</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Réglage Servo Control, 1100 l/h -                        | 5  | 4.118-009.0 | Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.                                                                                                                                                                     | ■ |
| <b>LANCES</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Lances de pulvérisation rotatives</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lance, 1050 mm, orientable                               | 6  | 4.112-000.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                                                                   | ■ |
| Lampe à LED pour lance                                   | 7  | 2.680-002.0 | Éclairage de travail à LED très lumineux et léger à monter directement sur la lance d'arrosage de la poignée-pistolet EASY!Force. Assure une visibilité améliorée jusqu'à 5 heures de travail même dans des conditions de luminosité défavorables. | □ |
| Lance, 250 mm, orientable                                | 8  | 4.112-027.0 | Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.                                              | □ |
| Lance, 400 mm, orientable                                | 9  | 4.112-024.0 |                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance, 600 mm, orientable                                | 10 | 4.112-007.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                                                                   | □ |
| Lance, 840 mm, orientable                                | 11 | 4.112-006.0 |                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance, 1550 mm, orientable                               | 12 | 4.112-018.0 |                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance, 2050 mm, orientable                               | 13 | 4.112-021.0 |                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Prolongateur de lance, 1000 mm                           | 14 | 4.112-048.0 | Extension pour lance avec connexion EASY! Lock. Longueur 1000 mm.                                                                                                                                                                                  | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-907.0



|                                                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCES</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Lance double</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance double, 960 mm                                                                  | 15 | 2.112-016.0 | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance coudée</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance pour le nettoyage des toiletteset des caniveaux                                 | 16 | 4.112-029.0 | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance flexible</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance flexible, 1050 mm                                                               | 17 | 4.112-035.0 | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Articulation haute pression                                                           | 18 | 4.112-057.0 | Pour les endroits difficiles d'accès : articulation haute pression avec ajustement de l'angle en continu jusqu'à 120°. S'installe directement sur la lance du nettoyeur haute pression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Nettoyeur pour rigoles</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux                                                 | 19 | 2.112-015.0 | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm                                     | 20 | 4.112-032.0 | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Manche supplémentaire</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock                                     | 21 | 4.321-380.0 | Pratique dans toutes les situations - la poignée auxiliaire peut être facilement montée sur notre nouvelle génération de lances EASY! Lock et offre toutes les options pour adapter de manière optimale votre posture à la tâche respective. En changeant régulièrement la posture, vous soulagez votre système musculo-squelettique et travaillez en permanence de manière plus détendu. Grâce à la lance rotatif de 360°, vous pouvez facilement tourner la poignée auxiliaire autour de l'axe pendant le fonctionnement, ce qui le rend encore plus flexible. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Rotabuse, grande</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Rotabuse, grand, 170                                                                  | 22 | 4.114-046.0 | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>POWER BUSE KÄRCHER</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Powerbuse 25°, 155                                                                    | 23 | 2.113-030.0 | La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Porte-buse à bille</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Porte-buse à bille                                                                    | 24 | 4.764-012.0 | Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Raccord de buse à vis</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Partie protectrice TR seulement pour rem                                              | 25 | 4.112-011.0 | Raccord de vis de buse avec pièce de protection pour buses haute pression et power buses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 26 | 6.110-059.0 | Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 27 | 6.110-060.0 | Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 28 | 6.110-024.0 | Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-907.0



|                                                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 29 | 6.110-069.0 | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Lance à mousse</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h            | 30 | 4.112-065.0 | Spécialement conçu pour l'utilisation avec des détergents agressifs : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 haut de gamme avec réglage de l'angle de pulvérisation et Ecobross pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher.              | <input type="checkbox"/> |
| Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h                      | 31 | 4.112-069.0 | Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 conçu pour être utilisé avec des détergents agressifs. Avec passage direct au nettoyage à haute pression, réglage de l'angle de pulvérisation et réservoir de 2 l.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h               | 32 | 4.112-055.0 | Haute qualité, simple, robuste : voici le générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 900 à 2 500 l/h. Divise la consommation de détergent par deux, tout en offrant une qualité de mousse optimale. | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Basic      | 33 | 5.071-414.0 | Pour un changement rapide de détergent : réservoir à détergent supplémentaire de 1 litre pour lance à mousse Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 et 2.112-055.0).                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré            | 34 | 6.414-954.0 | Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced   | 35 | 6.414-050.0 | Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 2.112-017.0 et 2.112-018.0).                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de montage canon à mousse</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse                                                  | 36 | 2.112-013.0 | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire, se monte sur la lance à la place de la buse HP.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>MÉLANGEURS/INJECTEURS</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Injecteur de détergent</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kit de dosage du détergent pour HD 25/15-4 et HD 20/15-4 Cage Plus                    | 37 | 4.637-031.0 | Kit pour le dosage de détergent de 0 à 5 %, à haute et basse pression.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORD RAPIDE</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Raccord rapide embrayage taraudage trapé                                              | 38 | 2.115-000.0 | Pour changer rapidement de lance/d'accessoire. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre le pistolet et la lance. Avec filetage intérieur EASY! Lock.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud                                              | 39 | 2.115-001.0 | Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 2.115-000. Avec filetage extérieur EASY! Lock                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kit additionnel aspirateur à boue                                                     | 40 | 2.641-798.0 | Se raccorde au flexible haute pression des nettoyeurs haute pression Kärcher : l'aspirateur de boues performant pour convertir les nettoyeurs haute pression en pompes à déchets.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Télécommande à pièce                                                                  | 41 | 2.644-029.0 | Télécommande à monnayeur avec contrôleur de monnaie électronique pour raccordement d'un nettoyeur haute pression comme appareil de prélavage. Prise et câble d'alimentation à prévoir.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pistolet de pulvérisation                                                             | 42 | 2.869-067.0 | Temps de préparation rapide, transport facile, désactivation immédiate – le pistolet de pulvérisation est la méthode de nettoyage la plus économique pour les petites et moyennes surfaces de tout type. Pression/quantité d'eau réglable.                     | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-907.0



|                                                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR             | 43 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIÈCES D'ACCOUPEMENT</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Accouplement tournant</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| raccord pivotant                                                        | 44 | 4.111-021.0 | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord Easy!Lock. Protection de la poignée.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Élément de raccordement</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Manchon fileté pour nettoyeur de surfaces et régulateur à servocommande | 45 | 4.111-022.0 | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Répartiteur en Y                                                        | 46 | 4.111-024.0 | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord fileté                                                          | 47 | 4.111-038.0 | Pour le montage des buses HD et des accessoires directement sur le pistolet HD (avec vis de buse). Non compatible avec les buses triples.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Adaptateur 1 M22AG-TR22AG                                               | 48 | 4.111-029.0 | Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 2 M22IG-TR22AG                                               | 49 | 4.111-030.0 | Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 3 M22IG-TR22AG                                               | 50 | 4.111-031.0 | Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 4 TR22IG-D11                                                 | 51 | 4.111-032.0 | Adaptateur 4 pour relier un nouveau pistolet à un flexible ancien Swivel                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 5 TR22IG-M22AG                                               | 52 | 4.111-033.0 | Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 6 TR22IG-M22AG                                               | 53 | 4.111-034.0 | Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 7 M18IG-TR20AG                                               | 54 | 4.111-035.0 | Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 8 TR20IG-M18AG                                               | 55 | 4.111-036.0 | Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR                                   | 56 | 4.111-037.0 | Adaptateur 9 pour relier un nouveau flexible à un nouveau flexible                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-907.0



|                                                                      |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PIÈCES D'ACCOUPEMENT</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 57 | 4.111-046.0 | Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Kit de montage dévidoir manuel</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Kit enrouleur de flexible pour gamme Super HD Cage, 40 m             | 58 | 2.110-001.0 | Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Brosses</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Brosse-rouleau dure                                                  | 59 | 6.960-133.0 | Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.       | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau medium                                                | 60 | 6.960-134.0 | Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.                     | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau souple                                                | 61 | 6.960-135.0 | Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adaptateur basse pression TL                                         | 62 | 4.580-097.0 | Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.                            | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 7 F                                            | 63 | 4.762-609.0 | Lance télescopique TL 7 F d'une portée maximale de 7 m en fibre de verre robuste et légère. Avec des attaches rapides pratiques pour une rétraction et un déploiement faciles.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 7 H                                            | 64 | 4.762-610.0 | Lance télescopique hybride multifonction TL 7 H composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre aussi rigide que léger. Déploiement facile grâce à des attaches rapides. Jusqu'à 7 m de portée.                            | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 10 H                                           | 65 | 4.762-611.0 | Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides. | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 10 C                                           | 66 | 4.762-612.0 | Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.              | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 14 C                                           | 67 | 4.762-613.0 | Rigidité maximale à poids minimal : la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone. Portée exceptionnelle de 14 m, utilisation polyvalente et maniement aisé grâce à des attaches rapides.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur haute pression TL                                         | 68 | 4.775-154.0 | L'adaptateur haute pression TL : un pistolet haute pression à joint flexible pour le nettoyage à haute pression à l'aide de lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>KIT ADAPTATION</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Kit de montage filtre à eau</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Kit filtre à eau pour HD 25/15-4 Cage Plus                           | 69 | 2.851-065.0 | Pour HD 25/15-4 Cage Plus.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de montage roues anti-crevaison</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Kit d'adaptation roues anticrevaison                                 | 70 | 2.851-067.0 | Les roues anticrevaison allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaisons des roues en caoutchouc.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE PLUS

### 1.353-907.0



|                                                                            |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RACCORDEMENT EAU                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Raccord Geka                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 1"                                  | 71 | 6.388-465.0 | Avec manchon, R 1".                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Raccord Geka à filetage intérieur, R 1"                                    | 72 | 6.388-458.0 | Avec filetage intérieur, R 1".                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| BROSSES DE LAVAGE                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Brosse de lavage enfichable                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Brosse de lavage emboîtable                                                | 73 | 4.113-001.0 | Pour une utilisation universelle dans le nettoyage des surfaces. Fixation par dispositif de serrage à même la lance d'arrosage. Raccord TR filetage                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Brosse de lavage rotative pour appareils à débit > 1000 l/h, poils nylon   | 74 | 4.113-002.0 | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils à débit > 800 l/h, poils naturels | 75 | 4.113-005.0 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DES FûTS ET RÉCIPIENTS                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nettoyage des fûts et des conteneurs                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Tête de nettoyage HKF 30/14-E                                              | 76 | 6.751-061.0 | Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.