

NT 22/1 AP L

Aspirateur poussière et eau d'entrée de gamme pratique et incroyablement puissant. Son poids réduit fait du NT 22/1 Ap l'aspirateur idéal pour les applications mobiles.



Référence 1.378-600.0

- Nettoyage semi-automatique du filtre efficace
- Tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité


Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278287928	Longueur flexible d'aspiration	m	1,9
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Coude		Plastique
Débit d'air	l/s	72	Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9	Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Volume de la cuve	l	22	Matériaux tubes d'aspiration		Plastique
Matériau de la cuve		Plastique	Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Puissance absorbée	W	max. 1300	Matériau sac filtrant		Non tissé
Largeur nominale standard		DN 35	Largeur suceur eau et poussières	mm	300
Longueur du câble	m	6	Suceur pour fentes		■
Niveau de pression acoustique	dB (A)	71	Filtre à cartouche		PES
Couleur		anthracite	Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Poids sans accessoires	kg	5,7	Classe de protection		II
Poids emballage inclus	kg	8,2	Poulie d'arrêt		■
Dimensions (L × l × h)	mm	380 × 370 × 480			

■ Standard.



Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.



Nettoyage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.



Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.
- Filtre PES nettoyeur.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche PES, pour aspirateur eau et poussières	1	2.889-219.0	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussières. Certifié classe de poussière M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-199.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement	6	2.899-811.0	Suceur eau et poussières en plastique avec crochet de stationnement, bandes de brosses et raclettes en caoutchouc en DN 35. Pour l'aspiration des surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Largeur 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm	8	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	12	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, plastique				
Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	15	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 22/1	16	2.889-217.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière L, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	19	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	20	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	21	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	22	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	23	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	24	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.