

B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

Dotée d'une batterie performante, d'un chargeur puissant, d'une largeur de travail de 100 cm et d'une tête de brossage à rouleaux : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 R I Bp Pack pour les usages industriels rudes.



Made in Europe



BROSSE LATÉRALE



DOSE



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE



CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE

Référence

1.480-252.0

- 260 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 100 cm, ride-on, 10 km/h
- Chargeur externe, batterie au plomb/acide de 630 Ah, autonomie de 5 h, max. 10000 m²/h
- Brosses latérales, lampe de travail, dosage de détergent automatique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278953809
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	cm	100
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1220
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1220
Largeur d'aspiration	cm	114
Réservoir eau propre/sale		260 / 260
Cuve à déchets	l	26
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 10000
Rendement surfacique pratique	m²	7000
Type de batterie		Entretien réduit
Batterie	V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Vitesse de déplacement	km/h	max. 10
Franchissement de déclivités	%	max. 15
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1250
Pression de contact des brosses	kg / g/cm²	150 / 210
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212
Consommation d'eau	l/min	max. 9
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73


Équipement

Équipement	Pièce(s)	
Brosse-rouleau	2	■
Système Auto-Fill		■
Système de nettoyage breveté du réservoir		■
Traction puissant		■
Batterie et chargeur incl.		■
Interruption de l'arrosage automatique		■
DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de balayage intégré		■
Volant réglable		■
Fonction de balayage		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration, incurvée		■
Brosses latérales		■
Système à deux réservoirs		■
Feux de jour standard		■
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop		■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels		■

Poids total autorisé	kg	1840
Poids sans accessoires	kg	1430
Dimensions (L × l × h)	mm	2000 × 1180 × 1570


Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■
■ Standard.	

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Nouvelle tête de brossage à rouleaux

- Résultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration.
- Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils.
- Excellents résultats de nettoyage.



Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 914 mm	1	4.250-180.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très dur, noir, 914 mm	2	5.250-408.0	Brosse-rouleau extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage R100	3	2.763-056.0	Idéale pour les salissures tenaces : la tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux, une largeur de travail de 100 cm, une fonction de prébalayage intégrée et un changement de brosse sans outils.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, Linard	4	4.250-167.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistant aux hydrocarbures	5	4.250-166.0	Kit comprenant des raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 1140 mm, parabolique	6	4.777-104.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1140 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistant à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1260 mm	8	4.250-143.0	Raclette d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches offrant une grande flexibilité et d'excellentes propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	□
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Brosse latérale B 260 RI R100	9	2.644-371.0	Brosse latérale à droite et à gauche. Moteur de levage et déflecteur inclus. Élimine les saletés en vrac en bordure.	■
Dose mounting kit				
Kit dosage de détergent DOSE B260RI	10	2.644-368.0	Kit pour autolaveuses aspirantes Kärcher pour le dosage de détergent entre 0,5 et 3 % directement à partir d'un maximum de 2 bidons de 10 l. Avec indication du niveau de remplissage sur l'afficheur de l'appareil.	■
Autres kits de montage				
Kit buse d'injection brosses latérales	11	2.644-392.0	Kit pour l'équipement ultérieur de l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 R avec brosses latérales. Les buses de pulvérisation permettent de capturer la poussière et réduisent ainsi le soulèvement de cette dernière lors de l'utilisation des brosses latérales.	□
Pare-chocs suceur d'aspiration	12	2.644-369.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Préviens les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles hauts, par ex. des palettes.	□
Raccordement d'un aspirateur ou d'un nettoyeur haute pression	13	2.644-370.0	Kit pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI permettant de fixer le nettoyeur haute pression HD 4/11 C Bp Pack ou l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Bp Pack.	□
Toit de protection	14	2.643-849.0	Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

1.480-252.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Ceinture de sécurité deux points	15	6.989-732.0	Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare B 260 RI	16	2.644-363.0	Kit gyrophare pour autolaveuses aspirantes Kärcher. Améliore la visibilité lors du nettoyage et augmente ainsi la sécurité dans l'environnement de travail.	☐
Spotlight blue avant B260RI	17	2.644-366.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
Spotlight blue arrière B260RI	18	2.644-367.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol derrière la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	19	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	☒
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries li-ion 525 Ah/36 V	20	2.654-000.0	Batterie lithium-fer-phosphate de 525 Ah avec une longue garantie fabricant : autorise les recharges rapides et d'appoint tout en étant 4 fois plus durable que les batteries au plomb. Idéale pour une utilisation continue avec les chargeurs rapides.	☐
Chargeurs				
Chargeur externe 36 V/200 A 330 à 480 V/50 à 60 Hz	21	4.654-083.0	Chargeur rapide externe 200 A/36 V pour la batterie à auge lithium-ion de 525 Ah de la B 260 RI. Utilisable à 330 à 480 V/50 à 60 Hz avec une fiche CEE 32 A.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.