

B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Avec batterie, chargeur et tête de brossage à disques de 100 cm : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack se distingue par sa puissance de nettoyage exceptionnelle lors des usages industriels rudes.



Made in Europe



Référence	1.480-254.0
-----------	-------------


- 260 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disques de 100 cm, ride-on, 10 km/h
- Chargeur externe, batterie au plomb/acide de 630 Ah, autonomie de 5 h, max. 10000 m²/h
- Brosses latérales, lampe de travail, dosage de détergent automatique

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278954325	Brosse-disque	Pièce(s)	2
Type d'entraînement		Batterie	Système Auto-Fill		■
Traction		Moteur de traction	Système de nettoyage breveté du réservoir		■
Largeur de travail des brosses	cm	100	Traction puissant		■
Largeur d'aspiration		114	Batterie et chargeur incl.		■
Réservoir eau propre/sale		260 / 260	Interruption de l'arrosage automatique		■
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 10000	DOSE		■
Rendement surfacique pratique	m²	7000	Frein de stationnement		■
Type de batterie		Entretien réduit	Volant réglable		■
Batterie	V / Ah	36 / 630	Électrovanne		■
Autonomie de la batterie	h	max. 5	Suceur d'aspiration, incurvée		■
Durée de charge de la batterie	h	env. 12	Système à deux réservoirs		■
Vitesse de déplacement	km/h	max. 10	Feux de jour standard		■
Franchissement de déclivités	%	max. 15	Type de raclettes d'aspiration		Linatex®
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	140	Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop		■
Pression de contact des brosses	kg / g/cm²	130 / 42	Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher		■
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels		■
Consommation d'eau	l/min	max. 9	Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.		■
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73	Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité		■
Poids total autorisé	kg	1840			
Poids sans accessoires	kg	1380			
Dimensions (L x l x h)	mm	1950 x 1180 x 1570			

Interrupteur flotteur électrique et
mécanique
Sélecteur de commande
Easy Operation

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.




Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.



Suceur d'aspiration industriel soudé

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

1.480-254.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm	2	4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	4	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D100	5	2.763-057.0	La tête de brossage avec 2 brosses-disques et une largeur de travail de 100 cm est équipée d'un système pratique de remplacement rapide des brosses qui fait gagner du temps.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, Linard	6	4.250-167.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistant aux hydrocarbures	7	4.250-166.0	Kit comprenant des raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 1140 mm, parabolique	8	4.777-104.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1140 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistant à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1260 mm	10	4.250-143.0	Raclette d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches offrant une grande flexibilité et d'excellentes propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	□
KITS D'ADAPTATION				
Dose mounting kit				
Kit dosage de détergent DOSE B260RI	11	2.644-368.0	Kit pour autolaveuses aspirantes Kärcher pour le dosage de détergent entre 0,5 et 3 % directement à partir d'un maximum de 2 bidons de 10 l. Avec indication du niveau de remplissage sur l'afficheur de l'appareil.	■
Side broom/SSD mounting kit				
Plateau de brossage latéral B 260 RI	12	2.644-373.0	Pour un nettoyage humide au plus près des bords du côté droit : le plateau de brossage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare B 260 RI	13	2.644-363.0	Kit gyrophare pour autolaveuses aspirantes Kärcher. Améliore la visibilité lors du nettoyage et augmente ainsi la sécurité dans l'environnement de travail.	□
Spotlight blue avant B260RI	14	2.644-366.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE


1.480-254.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Lighting/RKL mounting kit				
Spotlight blue arrière B260RI	15	2.644-367.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol derrière la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
Autres kits de montage				
Pare-chocs suceur d'aspiration	16	2.644-369.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Préviend les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles hauts, par ex. des palettes.	☐
Raccordement d'un aspirateur ou d'un nettoyeur haute pression	17	2.644-370.0	Kit pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI permettant de fixer le nettoyeur haute pression HD 4/11 C Bp Pack ou l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Bp Pack.	☐
Toit de protection	18	2.643-849.0	Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72.	☐
Ceinture de sécurité deux points	19	6.989-732.0	Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, souple, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-320.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	☐
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	22	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	☐
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	23	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	24	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	25	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	26	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	27	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	28	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur, 479 mm	29	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	30	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	31	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	32	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	33	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries li-ion 525 Ah/36 V	34	2.654-000.0	Batterie lithium-fer-phosphate de 525 Ah avec une longue garantie fabricant : autorise les recharges rapides et d'appoint tout en étant 4 plus durable que les batteries au plomb. Idéale pour une utilisation continue avec les chargeurs rapides.	☐
Chargeurs				
Chargeur externe 36 V/200 A 330 à 480 V/50 à 60 Hz	35	4.654-083.0	Chargeur rapide externe 200 A/36 V pour la batterie à auge lithium-ion de 525 Ah de la B 260 RI. Utilisable à 330 à 480 V/50 à 60 Hz avec une fiche CEE 32 A.	☐

☐ Accessoires optionnels.