


B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols. Avec suceur d'aspiration en aluminium, batterie li-ion de 80 Ah, fonction de recharge rapide, système de dosage, tête de brosse R 55 et Auto-Fill/Auto-Rinse.



Made in Europe



Référence

1.533-241.0

- 50 l d'eau propre/sale, brosse-rouleau de 55 cm, traction
- Chargeur rapide embarqué, batterie li-ion de 80 Ah, autonomie de 2 h, max. 3300 m²/h
- Dosage en fonction de la vitesse, système de remplissage et de nettoyage automatique

Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Code EAN | | 4054278871356 |
| Type d'entraînement | | Batterie |
| Traction | | Moteur de traction |
| Largeur de travail des brosses | mm | 550 |
| Largeur d'aspiration | mm | 850 |
| Réservoir eau propre/sale | l | 50 / 50 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | max. 3300 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h | 1980 |
| Type de batterie | | Li-ion |
| Batterie | V / Ah | 25,6 / 80 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2 |
| Connexion au secteur du chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vitesse de déplacement | km/h | max. 6 |
| Vitesse de rotation des brosses | tr/min | 965 |
| Pression de contact des brosses | kg / g/cm ² | 15,5 / 63 |
| Largeur d'allée pour demi-tour | mm | 1400 |
| Consommation d'eau | l/min | max. 2,6 |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 65 |
| Poids total autorisé | kg | 235 |
| Poids sans accessoires | kg | 163,7 |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 1284 × 663 × 1082 |

Équipement

| Équipement | Pièce(s) | |
|--|--------------------|---|
| Brosse-rouleau | 2 | ■ |
| Fact | | ■ |
| DOSE | | ■ |
| Fonction de balayage | | ■ |
| Traction puissant | | ■ |
| Batterie | | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | | ■ |
| Chargeur rapide | | ■ |
| Suceur d'aspiration, incurvée | | ■ |
| Système à deux réservoirs | | ■ |
| Système de nettoyage breveté du réservoir | | ■ |
| Indicateur de niveau d'eau fraîche | Par pression d'eau | |
| Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression | | ■ |
| Moteur | Batterie | |
| Commande via application | | ■ |
| Système Auto-Fill | | ■ |
| Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 % | | ■ |
| Type de raclettes d'aspiration | Linatex® | |
| Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse | | ■ |
| Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop | | ■ |

Concept d'utilisation et de couleurs

Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels

Tête de nettoyage à

brosses-rouleaux extrêmement

silencieuse pour les zones sensibles au bruit

Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.





Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »

- Éventail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.



Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.

Chargeur rapide de 50 A pour batteries lithium-ion

- Recharge complète en seulement deux heures.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|---|
| BROSSES-ROULEAUX | | | |
| Brosse-rouleau, moyen, rouge, 550 mm | 1 4.035-184.0 | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | ■ |
| Brosse-rouleau, souple, Blanc, 550 mm | 2 4.762-409.0 | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats. | □ |
| Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm | 3 4.762-410.0 | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés. | □ |
| Brosse-rouleau, dur, vert, 550 mm | 4 4.762-411.0 | Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | □ |
| Brosse-rouleau, très dur, noir, 550 mm | 5 4.762-412.0 | Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | □ |
| TÊTES DE BROSSES | | | |
| Tête de brosse R55 | 6 2.763-052.0 | Tête de brossage robuste et compacte R 55 en aluminium avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. Fonction de prébalayage intégrée, roulettes de protection, fonctionnement silencieux et composants à code couleurs. | ■ |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | |
| Suceur d'aspiration complet | | | |
| Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique | 7 4.778-008.0 | Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil. | ■ |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | |
| Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm | 8 4.400-011.0 | Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés. | ■ |
| Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm | 9 4.400-005.0 | Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm. | □ |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | |
| Divers | | | |
| RM tank accessories kit 2,5 L | 10 4.400-108.0 | Réservoir à détergent (2,5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent DOSE. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent. | ■ |
| Accessoires Home Base | | | |
| Adaptateur Home Base | 11 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | □ |
| Kit crochets universel | 12 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | □ |
| Double crocher | 13 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |
| Support poignée fris | 14 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | | |
| Accessoires Home Base | | | | |
| Support bouteille | 15 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Autres kits de montage | | | | |
| Auto-Fill | 16 | 4.035-345.0 | Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 17 | 2.644-228.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |
| Kit arrêt d'urgence B50W | 18 | 2.644-365.0 | Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m | 19 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 20 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | | |
| Batteries | | | | |
| Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion | 21 | 6.654-454.0 | Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chargeurs | | | | |
| Chargeur rapide Li-ion embarqué, 24 V | 22 | 6.654-496.3 | Chargeur rapide embarqué (24 V/35 A) pour la charge des batteries Li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah à seulement deux heures. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | | |
| Axe pour pad rouleau | | | | |
| Axe pour pad rouleau, 550 mm | 23 | 4.762-415.0 | Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau | | | | |
| Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 530 mm | 24 | 6.369-734.0 | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm | 25 | 6.369-733.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau en microfibres | | | | |
| Rouleau en microfibres, 550 mm | 26 | 4.114-010.0 | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.