

## IB 10/8 L2P

L'IB 10/8 L2P est le premier appareil de nettoyage cryogénique au monde à disposer d'une production de neige carbonique intégrée à partir de CO<sub>2</sub> liquide. Idéal pour un nettoyage à court terme, sans logistique fastidieuse.



|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 1.574-200.0 |
|-----------|-------------|

- Avec système de production de neige carbonique intégré
- Modèle compact et mobile, utilisation simple
- Faible consommation d'air comprimé pour l'utilisation de compresseurs d'atelier

| Caractéristiques techniques             |           |                             |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Code EAN                                |           | 4054278294247               |
| Puissance de raccordement               | kW        | 1                           |
| Raccord d'air comprimé                  |           | 1/4" Schnellkupplung        |
| Boîtier/cadre                           |           | Corps de rotation plastique |
| Contrôlé (par) selon                    |           | CE                          |
| Longueur du câble                       | m         | 5,5                         |
| Pression d'air                          | bar / MPa | 0,7 - 10 / 0,07 - 1         |
| Qualité de l'air                        |           | Sec et exempt d'huile       |
| Débit d'air                             | m³/min    | 0,07 - 0,8                  |
| Niveau de pression acoustique           | dB (A)    | 95                          |
| Pellets de neige carbonique (diamètre)  | mm        | 2,5                         |
| Consommation de neige carbonique        | kg/h      | 2 - 8                       |
| Consommation de CO <sub>2</sub> liquide | kg/h      | 20 - 60                     |
| Nombre de phases                        | Ph        | 1                           |
| Fréquence                               | Hz        | 50 - 60                     |
| Tension                                 | V         | 220 - 230                   |
| Poids sans accessoires                  | kg        | 92                          |
| Poids (avec accessoire)                 | kg        | 103,6                       |
| Dimensions (L x l x h)                  | mm        | 870 x 450 x 970             |

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

| Équipement                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Buse à jet plat, courte                                                        | ■ |
| Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide | ■ |
| Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)                                 | ■ |
| Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet            | ■ |
| Commande électronique                                                          | ■ |

■ Standard.



## Pistolet de pulvérisation ergonomique

- Changement de buse rapide et facile grâce aux attaches rapides.
- Avec éclairage intégré.
- Bouton Marche/Arrêt neige carbonique directement sur la poignée-pistolet.



## Pilotage intuitif et simple

- Pression du jet, heures de fonctionnement, utilisation du jet en minutes et échéances d'entretien consultables sur l'afficheur.
- Quantité de neige carbonique réglable à l'aide d'un bouton.
- Indicateur d'état et systèmes d'assistance intégrés, par ex. pour la surveillance de la pression.



## Décapage cryogénique en toute sécurité

- Évacuation ciblée du CO<sub>2</sub> via le flexible d'échappement.
- Maniement sûr, aucun contact avec les pellets de neige carbonique.
- Gâchette à blocage automatique.

## ACCESSOIRES POUR IB 10/8 L2P

### 1.574-200.0



|                                                  |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>GAMME COMPACT</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Buses de pulvérisation</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Buse à jet plat, courte, standard, Ø 3 mm        | 1  | 4.574-094.0 | Buse à jet plat courte pour les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Idéale pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates et des endroits difficiles d'accès. Avec système de changement rapide.                                          | ■ |
| Buse à jet plat, courte, Powerbuse, Ø 3 mm       | 2  | 4.574-117.0 | Powerbuse à jet plat courte, parfaite pour les applications abrasives dans les endroits difficiles d'accès à utiliser avec les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Avec système de changement rapide.                                          | ■ |
| Buse à jet plat, longue, Ø 3 mm                  | 3  | 4.574-083.0 | Powerbuse à jet plat longue, robuste et rotative pour l'utilisation avec les nettoyeurs cryogéniques de Kärcher. Dotée d'un système de changement rapide et particulièrement adaptée aux applications abrasives.                                         | □ |
| Buse à jet rond, longue, Ø 3 mm                  | 4  | 4.574-105.0 | Powerbuse à jet rond longue pour les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Pour les applications abrasives telles que l'élimination des saletés incrustées tenaces, de la peinture, de l'huile ou de la suie. Avec système de changement rapide. | □ |
| Buse à jet rond, longue, Ø 4 mm                  | 5  | 4.574-142.0 | Powerbuse à jet rond longue pour les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Pour une application abrasive : élimination de souillures incrustées tenaces, de peinture, d'huile ou de suie. Avec système de changement rapide.                     | □ |
| Buse d'angle, Ø 3 mm, 90°                        | 6  | 4.574-145.0 | En passant dans la buse d'angle, le jet est dévié latéralement de 90°. Elle convient particulièrement au nettoyage de structures complexes, de contre-dépouilles et de zones très étriquées.                                                             | □ |
| Buse d'angle, Ø 3 mm, 30°                        | 7  | 4.574-148.0 | Buse d'angle, 3 mm : cette buse en plastique dévie le jet de 30°. Idéale pour le nettoyage des structures complexes comme les contre-dépouilles ainsi que des zones très étriquées.                                                                      | □ |
| Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°                | 8  | 4.574-147.0 | En passant dans la buse d'angle, le jet est dévié latéralement de 90°. Elle convient particulièrement au nettoyage de structures complexes, de contre-dépouilles et de zones très étriquées.                                                             | □ |
| Buse d'angle, Ø 4 mm, 30°                        | 9  | 4.574-149.0 | Buse d'angle, 4 mm : cette buse en plastique dévie le jet de 30°. Idéale pour le nettoyage des structures complexes comme les contre-dépouilles ainsi que des zones très étriquées.                                                                      | □ |
| Rallonge buse d'angle, 100 mm                    | 10 | 4.574-146.0 | Rallonge pour les buses d'angle L2P. La rallonge fait 100 mm de long. Plusieurs rallonges peuvent être combinées par vissage.                                                                                                                            | □ |
| <b>Pistolet de pulvérisation</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Hand trigger gun                                 | 11 | 4.574-067.0 | Pistolet de pulvérisation ergonomique et compact pour le nettoyeur cryogénique de Kärcher. Avec flexible de pulvérisation de 5 m, éclairage de la buse et système de changement rapide de la buse.                                                       | ■ |
| Flexible de pulvérisation rallonge, 5 m          | 12 | 4.574-111.0 | Flexible de rallonge pour nettoyeur cryogénique L2P de Kärcher. Cette simple rallonge du flexible de pulvérisation permet d'élargir la zone de travail du nettoyeur cryogénique sans effort et en toute simplicité.                                      | □ |
| <b>Kits et autres accessoires</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Support bouchon de bouteilles de CO <sub>2</sub> | 13 | 2.574-002.0 | Support pratique pour ranger le bouchon des bouteilles de CO <sub>2</sub> sans risque de perte lors des tâches de nettoyage avec le procédé Liquid to Pellet.                                                                                            | □ |
| Pièce en Y air comprimé                          | 14 | 2.574-003.0 | Pièce en Y spéciale pour le raccordement de 2 flexibles à air comprimé de faible section aux nettoyeurs cryogéniques.                                                                                                                                    | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IB 10/8 L2P

### 1.574-200.0



|                                                              |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GAMME COMPACT</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Kits et autres accessoires</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Protection anti-éclaboussures L2P                            | 15 | 2.574-004.0 | Protection anti-éclaboussures ajustable pour les tâches de nettoyage à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique avec le procédé Liquid to Pellet.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur RPV                                               | 16 | 2.574-006.0 | Pour augmenter la puissance de nettoyage des systèmes de nettoyage cryogénique : l'adaptateur spécial pour ouvrir la vanne à pression résiduelle (RPV) des bouteilles de CO <sub>2</sub> .                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Câble de mise à la terre pour L2P                            | 17 | 2.574-007.0 | Câble de mise à la terre de 6 m pour établir une liaison équipotentielle entre le nettoyeur et l'objet à nettoyer lors du nettoyage cryogénique. Cela prévient les décharges électrostatiques.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kit de conversion échangeur thermique                        | 18 | 2.574-011.0 | Kit de conversion pour augmenter la production de neige du L2P standard. Après le montage de ce kit de conversion, l'appareil produit env. 50 % de neige carbonique en plus.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Broyeur, L2P                                                 | 19 | 2.574-012.0 | Le broyeur réduit les pellets de neige carbonique en plus petites particules. Ainsi, un nettoyage en douceur des surfaces délicates devient possible.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Illumination jet gun external L2P                            | 20 | 2.574-014.0 | Une visibilité optimale pour le nettoyage cryogénique : l'éclairage de travail à LED des appareils L2P convainc avec 170 lumens et jusqu'à 5 heures d'autonomie. La lampe est facile à monter, étanche et légère.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Kit Adjust & Filter                                          | 21 | 2.644-227.0 | À monter sur la Home Base de notre nettoyeur par cryogénie IB 10/8 L2P : le kit avec réducteur de pression, séparateur d'eau et d'huile. Adaptation de la pression du jet directement sur l'appareil en fonction des besoins.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de conduite d'alimentation en CO <sub>2</sub> , 5 m | 22 | 4.574-144.0 | Flexible de rallonge d'une longueur de 5 m pour le raccordement de bouteilles de CO <sub>2</sub> ou de cadres de bouteilles de CO <sub>2</sub> aux nettoyeurs cryogéniques avec production de neige carbonique intégrée (L2P/abréviation de Liquid-to-Pellet). | <input type="checkbox"/> |
| Chariot à bouteilles                                         | 23 | 6.574-336.0 | Idéal en complément des systèmes de nettoyage cryogénique avec le procédé Liquid to Pellet : le chariot à bouteilles pour un transport sécurisé des bouteilles de CO <sub>2</sub> disponibles dans le commerce.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Ring spanner wrench SW30 / SW32                              | 24 | 6.574-337.0 | Clé à douille avec fonction 2 en 1. Adaptée au desserrage du bouchon des bouteilles de CO <sub>2</sub> et à la fixation du flexible de CO <sub>2</sub> sur la bouteille.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Accessoires Home Base</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adaptateur Home Base                                         | 25 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Kit crochets universel                                       | 26 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher                                               | 27 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Support poignée fris                                         | 28 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IB 10/8 L2P

### 1.574-200.0



|                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Divers</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Conteneur à détergent, complet                 | 29 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Équipement de protection</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lunettes de protection IB                      | 30 | 6.321-208.0 | Lunettes de protection.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Gants de protection                            | 31 | 6.321-210.0 | Gants de protection.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Protections acoustiques                        | 32 | 6.321-207.0 | Protections acoustiques.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de montage et autres accessoires</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Manchon de protection pour raccord de flexible | 33 | 4.574-155.0 | Manchon de protection pour raccord de flexible : protège les flexibles et l'environnement de travail lors du nettoyage cryogénique. Évite les rayures et les dommages, et facilite la manipulation. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.