

SP 16.000 DUAL

Permet de pomper jusqu'à 16 000 l/h d'eau claire ou chargée : la pompe d'évacuation robuste SP 16.000 Dual avec fonction 2 en 1 pour l'eau sale et l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm, équipée d'un interrupteur flotteur réglable en hauteur.



Référence 1.645-832.0

- Particulièrement durable grâce à la garniture mécanique en céramique
- Fonction 2 en 1 pour l'eau sale chargée de particules jusqu'à 20 mm et l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4054278951706	Poignée de transport confortable	■
Puissance moteur max.	W	550	Raccord pour flexible	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Débit max.	l/h	< 16000	Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Température d'admission d'eau	°C	max. 35	Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Hauteur de refoulement	m	9	Fonction 2 en 1	■
Pression	bar	max. 0,9	Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Granulométrie	mm	max. 20	Roulement en céramique	■
Profondeur d'immersion	m	max. 7	En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	■
Eau résiduelle min., manuelle	mm	1	En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale	■
Hauteur d'eau résiduelle	mm	1		
Filetage des raccords		G1 1/2		
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne		
Câble d'alimentation	m	10		
Tension	V	230 / 240		
Fréquence	Hz	50		
Couleur		jaune		
Poids sans accessoires	kg	5		
Poids emballage inclus	kg	5,9		
Dimensions (L x l x h)	mm	237 x 241 x 279		

■ Standard.



Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



2 en 1

- Pour les eaux usées et l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm.
- Le panier filtre peut facilement assurer un changement de mode en toute simplicité.







Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

ACCESSOIRES POUR SP 16.000 DUAL

1.645-832.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
DIVERS				
Set de flexible plat	2	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	4	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	5	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.