

SP 22.000 DIRT


22 000 litres par heure, robuste et fiable : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt avec préfiltre intégré et interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité.



Référence 1.645-850.0

- Particulièrement durable grâce à la garniture mécanique en céramique
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Préfiltre en acier inoxydable intégré

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4054278952024	Poignée de transport confortable	■
Puissance moteur max.	W	750	Raccord pour flexible	1", 1 1/4", 1 1/2"
Débit max.	l/h	< 22000	Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Température d'admission d'eau	°C	max. 35	Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Hauteur de refoulement	m	8	Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Pression	bar	max. 0,8	Pré filtre intégré en acier inoxydable	■
Granulométrie	mm	max. 30	En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	■
Profondeur d'immersion	m	max. 7	En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale	■
Eau résiduelle min., manuelle	mm	35	Roulement en céramique	■
Hauteur d'eau résiduelle	mm	35	■ Standard.	
Filetage des raccords		G1 1/2		
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne		
Câble d'alimentation	m	10		
Tension	V	230 – 240		
Fréquence	Hz	50		
Couleur		jaune		
Poids sans accessoires	kg	6,5		
Poids emballage inclus	kg	7,5		
Dimensions (L x l x h)	mm	230 x 291 x 354		



Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Interrupteur à flotteur réglable en hauteur


- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.



Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

ACCESSOIRES POUR SP 22.000 DIRT 1.645-850.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	3	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	4	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.