


ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²



Référence 2.645-133.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784426337
Surface d'arrosage 2 bars	45 - 120 m ²
Surface d'arrosage 4 bars	80 - 220 m ²
Largeur d'arrosage (2 bar)	m 9
Largeur d'arrosage (4 bar)	m 13



Ajustement de la portée

- Arrosage précis

APPAREILS COMPATIBLES

- Minuterie d'arrosage WT 2
- Station d'arrosage automatique WT 4

ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220 2.645-133.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	1	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Aquastop	3	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel	5	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.