

ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 S

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage



Référence

2.645-134.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784426344
Surface d'arrosage 2 bars	60 - 190 m ² (2 bar)
Surface d'arrosage 4 bars	100 - 320 m ² (4 bar)
Largeur d'arrosage (2 bar)	m 12
Largeur d'arrosage (4 bar)	m 16



Ajustement de la portée

- Arrosage précis


Largeur de jet réglable

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct

APPAREILS COMPATIBLES

- Programmeur WT 5

ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 S 2.645-134.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0	Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	2	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0		☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐

☐ Accessoires optionnels.