

LANCE D'ARROSAGE TÉLESCOPIQUE PREMIUM

La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.



Référence		2.645-137.0
Caractéristiques techniques		Équipement
Code EAN		4039784426368
Couleur		noir
Poids	kg	0,5
Poids emballage inclus	kg	0,5
Dimensions (L x l x h)	mm	780 x 150 x 66



6 types de jets

- Pour un arrosage adapté aux besoins



Lance télescopique (70-105 cm)

- Pour toutes les applications



Réglage du débit et interrupteur ON/OFF

- Pour une manipulation facile et aisée

APPAREILS COMPATIBLES

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Support à tuyau
- Support à tuyau Plus

ACCESSOIRES POUR LANCE D'ARROSAGE TÉLESCOPIQUE PREMIUM 2.645-137.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0	Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium haute qualité (1/2"), 20 m. Armature double brevetée. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 50 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Premium	2	2.645-195.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel Premium aquastop	3	2.645-196.0		☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐

☐ Accessoires optionnels.