

SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC

Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 eco!ogic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio.



Référence		2.645-213.0
Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784610507
Filetage des raccords		G3/4 + G1
Pression max.	bar	10
Couleur		noir
Poids	kg	0,6
Poids emballage inclus	kg	0,9
Dimensions (L × l × h)	mm	96 × 137 × 153
Équipement		
Débit d'eau programmable	Pièce(s)	1
Capteur d'humidité	Pièce(s)	1
Batterie nécessaire		■
Batteries incluses		Non
Nombre de batteries		Bloc 2 × 9 V
■ Standard.		

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires. Contient des nanomatériaux.



Contrôle du taux d'humidité

- Economie d'eau et arrosage à la base des plantes



Régulation individuelle de la fréquence d'arrosage

- Arrosage à la base des plantes



Marche/Arrêt automatique

- Arrosage ciblé

APPAREILS COMPATIBLES

- Collier réparateur
- Filtre à particules
- Goutteur
- Kit d'arrosage pour jardinières
- Kärcher Rain Box
- Micro-asperseur
- Pic de fixation
- Raccord 3 voies en T avec réglage du débit
- Raccord fin de ligne
- Raccords 2 voies
- Réducteur de pression avec filtre
- Set de raccordement
- Set micro-asperseur
- Set tuyau micro-poreux
- Tuyau Kärcher Rain System®
- Tuyau micro-poreux 10m
- Tuyau micro-poreux 25m

ACCESSOIRES POUR SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC
2.645-213.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	1	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Premium	2	2.645-195.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel Premium aquastop	3	2.645-196.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.