

HWE 860

Le générateur d'eau chaude électrique s'utilise en association avec un nettoyeur haute pression et permet de chauffer l'eau jusqu'à une température de 85 °C.



Référence **3.070-030.0**

- Le générateur d'eau chaude (jusqu'à 85 °C) est l'alternative idéale aux brûleurs à fuel/à gaz
- Armoire de commande pour un raccordement pratique et facile du nettoyeur haute pression
- Régulateur de température, thermostat de sécurité, adoucisseur liquide et 2 entraînements

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784817128
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Débit	l/h	min. 700 - max. 1300
Puissance de raccordement	kW	24
Puissance de chauffe	kW	24
Protection	A	50
Température d'admission	°C	jusqu'à 80
Débit d'alimentation min.	l/h	min. 700
Température de travail max.	°C	max. 85
Contenu du chauffe-eau chambre de préchauffage	l	19
Poids (avec accessoire)	kg	42
Dimensions (L x l x h)	mm	700 x 610 x 720

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Réglage de la température	■
Thermostat de sécurité	■
■ Standard.	

Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de raccordement

- Raccordement facile à un nettoyeur haute pression.
- Réglage de la température et mode manuel/automatique inclus.
- Avec fonctions de sécurité et adoucisseur liquide.

Générateur d'eau chaude électrique de 24 kW


- Pour un fonctionnement sans gaz d'échappement en intérieur.
- Utilisation partout où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas admis.

Température de travail élevée grâce à la puissance de chauffe de 24 kW

- Jusqu'à 85 °C de température de l'eau dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
- Jusqu'à 50 °C en utilisation continue à 700 l/h (avec une température d'admission de 20 °C).
- Peut être utilisé comme réservoir de stockage ou chauffe-eau instantané (utilisation continue).

ACCESSOIRES POUR HWE 860

3.070-030.0



		Référence	Descriptif	
MONTAGE DES APPAREILS				
Électrovanne eau d'aspiration	1	2.209-805.0	Électrovanne eau d'aspiration	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	2	2.880-001.0		☐
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Programmeur pour une programmation journalière ou hebdomadaire	3	6.631-415.0	Programmeur hebdomadaire à quartz avec 24 V/AC et indice de protection IP30. Idéal pour une programmation journalière ou hebdomadaire facile avec un cycle de programmation de 7 jours.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.