

FLEXIBLE POUR NETTOYAGE DES CANALISATIONS, DN 6, 30 M, MAX. 140 BAR

Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").



Référence

6.110-050.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278227375
Pression max.	bar	140
Filetage des raccords		EASY!Lock
Longueur	m	30
Poids emballage inclus	kg	2,3

Flexible haute pression en PVC très flexible

- Ultra léger et facile à utiliser.
- Jusqu'à 120 bar.

Connexion : 1/8"

- Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD
- HD 1.8/13 C Ed
- HD 2.3/14 C Ed Food
- HD 4/9 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 8/20 G
- HD 9/21 G
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- PRO HD 400 Ed