

FRANGE UNI SYSTEM ULTRASAFE, 40 CM

Frange en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants R10/11.





Reference		9.212-000.0
Caractéristiques techniques		
Type de sol		Sols durs
Degré d'encrassement		Élevée
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	cm	40
Fixation des textiles		Uni System
Matériau		50% PP / 40% PET / 10% PA
Matière textile		microfibre
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit / Poids par m²	kg	0,1
Poids d'emballage	kg	0,1
Dimensions (L × I)	mm	400 / 140
Dimensions, emballé	mm	400 × 140 × 10

Utilisation



Méthode de pulvérisation



Méthode de préconditionnement

Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 180 % de son propre poids en flotte de nettoyage.



Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

Propriétée

- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Effet de frottement élevé pour de très bons résultats de nettoyage
- Avec des propriétés de glissement très équilibrées
- Idéale pour une utilisation dans des zones où l'hygiène est importante
- Pas de contact direct de la peau avec la housse utilisée
- Sûr : grâce à un dispositif antidérapant, le serpillières microfibrett reste bien en
- Fixation et retrait rapides et faciles des bonnettes

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge