

FRANGE À SCRATCH ULTRASAFE, 40 CM

Frange en microfibre et polypropylène pour sols antidérapants R10/11, dos à scratch.



Caractéristiques techniques		
Type de sol		Sols durs
Degré d'encrassement		Élevée
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	cm	40
Fixation des textiles		Velcro
Matériau		50% PP / 40% PET / 10% PA
Matière textile		microfibre
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit / Poids par	kg	0,1

9.212-010.0

0,1

400 / 120

400 × 120 × 10

Utilisation



Méthode de pulvérisation

La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.



Méthode de préconditionnement

Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 150 % de son propre poids en flotte de nettoyage.

Pronriétés

Poids d'emballage

Dimensions (L × I)

Dimensions, emballé

Référence

- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Idéale pour une utilisation dans des zones où l'hygiène est importante

kg

mm

- Avec des propriétés de glissement très équilibrées
- Simple : le serpillières microfibret se change rapidement et simplement
- Longue durée de vie du produit : support avec système velcro de haute qualité pour une longue durée de vie du balai à plat
- Effet de frottement élevé pour de très bons résultats de nettoyage

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge