

IVR-L 65/12-1 TC

L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme compact avec châssis basculant pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.



Référence **9.990-901.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529163905
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	72 / 260
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Volume de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance absorbée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 40 / DN
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,25
Poids sans accessoires	kg	40
Poids (avec accessoire)	kg	43,5
Poids emballage inclus	kg	43,5
Dimensions (L × l × h)	mm	737 × 532 × 1100



Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.



Sécurité anti trop-plein fiable

- Un flotteur prévient de manière efficace un trop-plein de la cuve.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires liquides				
Kit d'accessoires liquide/solide DN40 Expert	1	9.990-878.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateur pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0), réducteur (9.981-231.0), suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-118.0).	☐
Sets d'accessoires liquides / copeaux				
Kit d'accessoires huile/copeaux DN40 Expert	2	9.990-880.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.989-674.0), réducteur (9.981-231.0), suceur grandes surfaces (9.988-118.0).	☐
Kit de nettoyage des sols liquide Advanced DN40	3	9.990-895.0	Kit de nettoyage des sols liquide Advanced : flexible EVA (9.990-925.0), poignée (9.990-927.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-931.0), suceur pour sol (9.990-937.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard silicone DN40	4	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Suceurs sol				
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	5	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	6	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	7	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	☐
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	8	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	9	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
POIGNÉES				
Poignée DN40	10	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
Poignée DN 50, coudée	11	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	12	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN50 sur DN40	13	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l	14	9.980-852.0	Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 20 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0



		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Autres aides au vidage				
Système anti-débordement Ø 435 mm	15	9.982-118.0	Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.