

IVR-L 65/24-2 SET

Idéal pour l'industrie métallurgique : l'aspirateur industriel compact IVR-L 65/24-2 Set est adapté à l'aspiration et à la séparation de liquides et de matières solides telles que les copeaux.



Référence

9.990-904.0

- Rayon d'action de 360°

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529164131
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	144 / 520
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Volume de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,25
Poids sans accessoires	kg	46
Poids (avec accessoire)	kg	46,5
Poids emballage inclus	kg	46,5
Dimensions (L x l x h)	mm	711 x 523 x 960

Équipement

Filtre principal	Filtre plat
Accessoires fournis	oui
Arrêt automatique de l'état de remplissage	■
■ Standard.	



Sécurité anti trop-plein fiable

- Un flotteur prévient de manière efficace un trop-plein de la cuve.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.



Équipé d'un panier à filtre

- Permet une élimination facile des matières solides aspirées.
- Permet la récupération des liquides aspirés.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET 9.990-904.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard silicone DN50	1	9.988-402.0		■
Suceurs sol				
Suceur sol alu 200 mm DN 50	2	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	□
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	3	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	□
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	4	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	□
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	5	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	□
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	6	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	■
POIGNÉES				
Poignée DN 50, coudée	7	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	■
AUTRES ACCESSOIRES				
Déflecteur Ø 410 mm	8	9.984-119.0	Déflecteur en plastique avec 420 mm de diamètre pour réservoirs.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	9	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	□
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l	10	9.980-852.0	Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 20 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux.	■
Autres aides au vidage				
Système anti-débordement Ø 435 mm	11	9.982-118.0	Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale.	□
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires liquides				
Kit d'accessoires liquide/solide DN50 Expert	12	9.990-879.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0), suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-119.0).	□
Sets d'accessoires liquides / copeaux				
Kit d'accessoires huile/copeaux DN50 Expert	13	9.990-881.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.989-673.0), suceur grandes surfaces (9.988-119.0).	□
Kit de nettoyage des sols liquide Advanced DN50	14	9.990-896.0	Kit de nettoyage des sols liquide Advanced : flexible EVA (9.990-926.0), poignée (9.990-928.0), 2 x tubes d'aspiration (9.990-932.0), suceur pour sol (9.990-938.0), suceur standard (9.980-761.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.